



## Caractéristiques Ledvance Surface Circulaire 400 24W 830 1920lm Blanc IP44 | Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243734                          |
| EAN                          | 4058075618022                   |
| Code Fabricant               | 4058075618022                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 400 V 24W 830 IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                           |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 24W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1920lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |
| Référence Article    | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professionnel                      |
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Logement                      | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Couleur du boîtier            | Blanc                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours         |
| Product Serie                 | SURFACE CIRCULAR 400               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 400 |
| Largeur (mm)  | 400 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**