



Caractéristiques Ledvance Étanche  
Réglette Imperméable FLEX Câblage  
Traversant 42W 6800lm - 840 Blanc  
Froid | IP66 - Équivalent 2x 58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 255025                                 |
| EAN                          | 4099854440663                          |
| Code Fabricant               | 4099854440663                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6900lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 164                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]                                         |
| Couverture Optique            | Opale                                                           |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1590 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**